


AluMAXX® HPC in de slanke, elegante Pronto behuizing



# PRONTO



In een groeiende markt voor AluMAXX® High Performance Convectoren, met een toenemende vraag naar hoge warmte-afgifte en lage gewichten, heeft Betherma de elegante Pronto ontwikkelt: de totaaloplossing binnen design warmte.

**Standaard levering**

- AluMAXX® HPC
- RAL 9010
- Designrooster
- Consoles

## Slank en elegant

De Pronto wandconvector bestaat uit een slanke, gladde behuizing van plaatstaal met een in facet gezette bovenzijde. Deze omgezette bovenzijde, waar het smalle afdekrooster volledig invalt, versterkt het elegante uiterlijk. De Pronto wordt standaard gecoat in de kleur RAL 9010 en heeft een naturel aluminium designrooster.

Doordat de AluMAXX® High Performance Convector de behuizing niet raakt, heeft deze een lage oppervlaktetemperatuur. De behuizing is niet alleen snel en simpel te monteren, maar ook afneembaar.

Het uitneembare designrooster van de Pronto is uiterst smal en vervaardigd van aluminium in dezelfde kleur als de omkasting.

## Opties

- Andere RAL kleur
- Andere afmetingen
- Andere uitvoeringen
- Verhoogde ontlufter
- Onderrooster

## Maatvoering

- Hoogte (H) van 200 tot 800 mm
- Diepte (D) van 105 tot 255 mm
- Lengte (L) van 400 tot 2600 mm

Type convector	Diepte D	Hart-afstand A	Hoogte B	Hoogte vanaf vloer C
KL10	105	53	82	80
KL15	155	78	82	100
KL20	205	103	82	120
KL25	255	128	82	140

## Ventielsets

Zie pagina 101

