

Knoppen

AVM

HERZ-thermostatisch regelement "HERZCULES" in extra stevige uitvoering, tegen vandalisme, diefstal en bediening door onbevoegden beveiligd.

Met vloeistofvoeler (hydrosensor) voor HERZ-thermostatische afsluiters M28 x 1,5 –

Messing vernikkelde bevestigingsmoer –

Montage en demontage alleen mogelijk met gereedschap 1 9554 01 en sleutel 1 6616 00 (beide separaat te bestellen) –

Instelbare begrenzing en blokkering van de gewenste temperatuur met behulp van gereedschap 1 9554 00 (wordt meegeleverd) –

De ingegeven waarde is van buitenaf niet leesbaar.

Instelbereik 8 - 26 °C

Vorstbeveiliging automatisch.



AVH

HERZ-Design-handknop

Voor HERZ-thermostatische radiatorafsluiters, welke niet van een HERZ-thermostatisch regelement worden voorzien.

Draadaansluiting M28 x 1,5.



AVK

HERZ-thermostatisch regelement "Mini" GS.

Met vloeistofvoeler (hydrosensor) voor HERZ-thermostatische afsluiters M28 x 1,5 –

Messing vernikkelde bevestigingsmoer –

Begrenzing en blokkering van de gewenste temperatuur mogelijk door middel van instelstiften 1 9551 02, separaat te bestellen –

Met nulstand (mechanisch afsluitbaar) –

Getest volgens EN 215.

Instelbereik 6 - 30 °C

Vorstbeveiliging bij ca. 6 °C

Instelmarkeringen 0 – 6

Comfortinstelling "3" – ca. 20 °C.



BESTEKTEKSTEN

B551120.114.f01

VRIJSTAANDE CONVECTOR

- 19 #
 \ - aansluiting ontluchter ("): 1/8.
- 20 #
 \ - materiaal: stalen buis, aluminium lamellen.
- 21 #
 \.....
- 22 #
 \Toebehoren:
- 23 #
 \ - vloersteun: telescoop.
 \ - vloersteun: kolomvoet.
- 24 #
 \ - ventielset 2-pijps, thermostatisch regelement.
 \ - ventielset 2-pijps, molestbestendig thermostatisch regelement.
 \ - ventielset 1-pijps, thermostatisch regelement.
 \ - ventielset 1-pijps, molestbestendig thermostatisch regelement.
- 25 #
 \.....