

Knoppen

AVM

HERZ-thermostatisch regelement "HERZCULES" in extra stevige uitvoering, tegen vandalisme, diefstal en bediening door onbevoegden beveiligd.

Met vloeistofvoeler (hydrosensor) voor HERZ-thermostatische afsluiters M28 x 1,5 –

Messing vernikkelde bevestigingsmoer –

Montage en demontage alleen mogelijk met gereedschap 1 9554 01 en sleutel 1 6616 00 (beide separaat te bestellen) –

Instelbare begrenzing en blokkering van de gewenste temperatuur met behulp van gereedschap 1 9554 00 (wordt meegeleverd) –

De ingegeven waarde is van buitenaf niet leesbaar.

Instelbereik 8 - 26 °C

Vorstbeveiliging automatisch.



AVH

HERZ-Design-handknop

Voor HERZ-thermostatische radiatorafsluiters, welke niet van een HERZ-thermostatisch regelement worden voorzien.

Draadaansluiting M28 x 1,5.



AVK

HERZ-thermostatisch regelement "Mini" GS.

Met vloeistofvoeler (hydrosensor) voor HERZ-thermostatische afsluiters M28 x 1,5 –

Messing vernikkelde bevestigingsmoer –

Begrenzing en blokkering van de gewenste temperatuur mogelijk door middel van instelstiften 1 9551 02, separaat te bestellen –

Met nulstand (mechanisch afsluitbaar) –

Getest volgens EN 215.

Instelbereik 6 - 30 °C

Vorstbeveiliging bij ca. 6 °C

Instelmarkeringen 0 – 6

Comfortinstelling "3" – ca. 20 °C.



B551120.114.f01

VRIJSTAANDE CONVECTOR

STABU

- 1 Fabrikant: Betherma.
- 2 Model: #
\Forza. \Dino. \.....
- 3 #
\Type: FF..... \Type: DF.....
- 4 #
\Uitvoering: vandaalbestendig.
- 5 #
\Hoogte (mm): 130. \Hoogte (mm): 150.
\Hoogte (mm): 200. \Hoogte (mm): 300.
\Hoogte.....
- 6 #
\Diepte (mm): 80. \Diepte (mm): 180.
\Diepte (mm): 230. \Diepte (mm): 280.
\Diepte.....
- 7 #
\Lengte (mm):
OPMERKING: lengte van 400 t/m 3.000 mm.
- 8 #
\Vermogen (W):
OPMERKING: vermogen van 141 t/m 8.777 W.
- 9 #
\Materiaal: zincor staal.
- 10 #
\Oppervlaktebehandeling: gepoedercoat.
- 11 #
\Kleur (RAL): 9010. \Kleur (RAL):
- 12 #
\Designrooster.....
- 13 #
\.....
- 14 #
\Element:
- 15 #
\- type: 05 \- type: 10. \- type: 15. \- type:20. \- type: 25.
\- type
- 16 #
\- uitvoering: enkel.
\- uitvoering: twin.
- 17 #
\- aansluittype: B. \- aansluittype.....
- 18 #
\- aansluitingen ("): 1/2.

BESTEKTEKSTEN

B551120.114.f01

VRIJSTAANDE CONVECTOR

- 19 #
 \ - aansluiting ontluucher ("): 1/8.
- 20 #
 \ - materiaal: stalen buis, aluminium lamellen.
- 21 #
 \.....
- 22 #
 \Toebehoren:
- 23 #
 \ - vloersteun: telescoop.
 \ - vloersteun: kolomvoet.
- 24 #
 \ - ventielset 2-pijps, thermostatisch regelement.
 \ - ventielset 2-pijps, molestbestendig thermostatisch regelement.
 \ - ventielset 1-pijps, thermostatisch regelement.
 \ - ventielset 1-pijps, molestbestendig thermostatisch regelement.
- 25 #
 \.....