



ALUMAXX® HPC
CONVECTOREN

HIGH PERFORMANCE UNIT

Temperatuur instelling	Alumaxx convector	Dubbele Alumaxx convector
75/65/20°	225 watts per unit	420 watts per unit
55/45/20°	180 watts per unit	300 watts per unit
35/30/20°	90 watts per unit	150 watts per unit

Gemiddelde Correctiefactoren Betherma HPU

Kamer temperatuur °C	Gemiddelde watertemperatuur in °C Dubbele Alumaxx convector								
	30	35	40	45	50	55	60	65	70
24	0,12	0,22	0,32	0,42	0,52	0,62	0,72	0,82	0,92
22	0,16	0,26	0,36	0,46	0,56	0,66	0,76	0,86	0,96
20	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00

Type	Bruto ex btw prijs
HPU-M (master)	€ 220,--
HPU-S (slave)	€ 87,--

De Betherma HPU:

- Werkt volledig autonoom, zonder ruimteregelaar.
- Modulerend: daardoor bij iedere temperatuur de maximale afgifte.
- 'One size fits all'.
- Eenvoudig te installeren: 'plug and play' met één stekker.
- Is modulair opgebouwd met units van 30 cm.